

PRODUTO: ANODO DE CHUMBO ESTANOSO 93% Pb/7%Sn

A - Apresentação:

O anodo de chumbo fornecido pela TRATHO Metal Química é uma liga contendo 93% de chumbo e 7% de estanho, disponível na forma de tarugos com haste estanhada dobrável de cobre.

B – Aplicação:

Em galvanoplastia é usado como anodo nos banhos eletrolíticos de cromo decorativo ou duro.

C- Especificações

Itens de Controle	Especificação
Aspecto	Tarugo
Cor	Cinza escuro
Chumbo metal	93% (Máx.)
Estanho	6,7 a 7,5 %
Cobre	0,0400% (Máx.)
Zinco	0,0050% (Máx.)
Ferro	0,0200% (Máx.)

D - Controle Analítico

Não aplicável

E – Segurança

Manusear cuidadosamente o produto com luvas plásticas ou de algodão afim de evitar danos físicos.

EMISSÃO:20/02/2020	DATA ÚLTIMA REVISÃO:	REVISÃO Nº 00
--------------------	----------------------	---------------

F - Tratamento de Efluentes

Não aplicável

G-Informações sobre transporte

Regulamentações nacionais e internacionais:

Produto classificado como não perigoso para fins de transporte.

Terrestres: Seguir as normas nacionais de transporte de produtos químicos, conforme ABIQUIM e Ministério dos Transportes.

Hidroviário: Regulamentação não definida.

Aéreo: Regulamentação não definida.

Informações importantes para transporte:

ONU: Material considerado não perigoso.

Número de risco: Material considerado não perigoso.

Nome apropriado para embarque: Chumbo

Grupo de embalagem: Acondicionamento ideal para transporte.

H-Regulamentação aplicada ao produto

Consulte a FISPQ do produto em nosso site: www.tratho.com.br

I – Importante:

Este boletim técnico é de caráter orientativo sendo resultado da nossa experiência acumulada. A TRATHO Metal Química, garante a qualidade de todos os seus produtos e componentes, mas não se responsabiliza pelo uso inadequado de seus produtos caso estejam além do prazo de validade ou fora de suas embalagens originais.

EMISSÃO:20/02/2020	DATA ÚLTIMA REVISÃO:	REVISÃO Nº 00
--------------------	----------------------	---------------